+7(495)150-25-57
+7(928)758-83-68
+7(985)511-22-00

www.energoteh.su

Действителен с 4.12.2024 года

Стабилизаторы однофазные NORMA

1. Точность стабилизации ± 5,7%

2. Число ступеней автоматического регулирования — 9 ст.

3. Предельный диапазон входных напряжений: 105-265 V (60-265 V)

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Номинальный диапазон входного Напряжения, V	Цена, руб Розница
NORMA 3500	3.5	12	120÷260	29,800
NORMA 5000	5	15		33,900
NORMA 7500	7.5	20		39,900
NORMA 9000	9	21		45,100
NORMA 12000	12	27		57,800
NORMA 15000	15	34		75,500
NORMA 20000	20	35		88,000

Стабилизаторы однофазные NORMA Exclusive

1. Точность стабилизации ±4,8%

2. Число ступеней автоматического регулирования — 12 ст.

3. Предельный диапазон входных напряжений: 105-285 V (60-285 V)

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Номинальный диапазон входного Напряжения, V	Цена, руб Розница
NORMA Exclusive 5000	5	15		36,000
NORMA Exclusive 7500	7.5	20		43,000
NORMA Exclusive 9000	9	21		48,900

NORMA Exclusive 12000	**12**	**27**	**120÷275**	**61,700**
NORMA Exclusive 15000	**15**	**34**		**78,500**
NORMA Exclusive 20000	**20**	**35**		**93,400**

Стабилизаторы однофазные OPTIMUM +

1. Точность стабилизации ±4,3%

2. Мультиуровневая защита по току

3. Многофункциональный ЖК дисплей

4. Защита на повышенное напряжение

5. Полный спектр внутренних и внешних защит

6.Предельный диапазон входных напряжений: 110-270 V (60-270 V)

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Номинальный диапазон входного Напряжения, V	Цена, руб Розница
OPTIMUM+ 5000	5	17	125÷260	40,900
OPTIMUM+ 7500	7.5	20		47,300
OPTIMUM+ 9000	9	21		55,200
OPTIMUM+ 12000	12	26		65,200
OPTIMUM+ 15000	15	34		92,800
OPTIMUM+ 20000	20	35		109,500

Стабилизаторы однофазные STANDARD

1. Точность стабилизации ±3%

2. Мультиуровневая защита по току

3. Многофункциональный ЖК дисплей

4. Защита на повышенное напряжение

5. Полный спектр внутренних и внешних защит

6. Предельный диапазон входных напряжений: 120-280 V (60-280 V)

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Номинальный диапазон входного Напряжения, V	Цена, руб Розница
STANDARD 5000	5	17	140÷265	45,200
STANDARD 7500	7.5	21		52,300
STANDARD 9000	9	21		61,200
STANDARD 12000	12	26		79,100
STANDARD 15000	15	34		102,600
STANDARD 20000	20	35		117,800
STANDARD 35000	35	100		227,900
STANDARD 50000	50	110		302,400

STANDARD 75000	**75**	**195**		**591,400**
STANDARD 100000	**100**	**210**		**780,600**

Стабилизаторы однофазные INFINITY

1. Точность стабилизации ±4,3%
2. Мультиуровневая защита по току
3. Многофункциональный ЖК дисплей
4. Защита на повышенное напряжение
5. Полный спектр внутренних и внешних защит
6. Предельный диапазон входных напряжений: 100-295 V (60-295 V)

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Номинальный диапазон входного Напряжения, V	Цена, руб Розница
INFINITY 5000	5	17	115÷285	47,500
INFINITY 7500	7.5	21		54,800
INFINITY 9000	9	22		64,200
INFINITY 12000	12	26		82,900
INFINITY 15000	15	35		107,700
INFINITY 20000	20	36		123,900
INFINITY 35000	35	100		239,300
INFINITY 50000	50	110		317,500
INFINITY 75000	75	195		620,400
INFINITY 100000	100	210		819,000

Стабилизаторы однофазные UNIVERSAL

1. Точность стабилизации ±1,5%
2. Мультиуровневая защита по току
3. Многофункциональный ЖК дисплей
4. Защита на повышенное напряжение
5. Полный спектр внутренних и внешних защит
6. Предельный диапазон входных напряжений: 120-280 V (60-280 V)

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Номинальный диапазон входного Напряжения, V	Цена, руб Розница
UNIVERSAL 5000	5	18	145÷260	51,800
UNIVERSAL 7500	7.5	22		59,500
UNIVERSAL 9000	9	23		68,100
UNIVERSAL 12000	12	27		91,900

UNIVERSAL 15000	**15**	**35**		**129,600**
UNIVERSAL 20000	**20**	**36**		**143,100**

Стабилизаторы однофазные PRIME

1. Точность стабилизации ±3%

2. Мультиуровневая защита по току

3. Число ступеней автоматического регулирования — 20 ст.

4. Многофункциональный ЖК дисплей

5. Защита на повышенное напряжение

6. Полный спектр внутренних и внешних защит

7.Допустимая кратковременная перегрузка 120% (в течении 10 сек)

8.Предельный диапазон входных напряжений: 120-310 V

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Номинальный диапазон входного Напряжения, V	Цена, руб Розница
PRIME 6000	6	25	140÷290	62,600
PRIME 9000	9	36		77,200
PRIME 12000	12	41		116,900
PRIME 15000	15	52		126,800
PRIME 20000	20	54		139,000

Стабилизаторы однофазные TOP

1. Точность стабилизации ±1,5%

2. Мультиуровневая защита по току

3. Число ступеней автоматического регулирования — 36 ст.

4. Многофункциональный ЖК дисплей

5. Защита на повышенное напряжение

6. Полный спектр внутренних и внешних защит

7.Допустимая кратковременная перегрузка 150% (в течении 10 сек), 200% (в течении 5 сек), 400% (в течении 1 сек)

8. Предельный диапазон входных напряжений: 125-305 V

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Номинальный диапазон входного Напряжения, V	Цена, руб Розница
TOP 6000	6	25	145÷280	69,600
TOP 9000	9	37		87,700
TOP 12000	12	42		130,800
TOP 15000	15	53		142,800
TOP 20000	20	55		154,700

www.energoteh.su

+7(495)150-25-57; +7(928)758-83-68; +7(985)511-22-00

Стабилизаторы однофазные NORMA

1. Точность стабилизации ± 6%
2. Число ступеней автоматического регулирования — 9 ст.
3. Предельный диапазон входных напряжений: 130-310 V

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Номинальный диапазон входного Напряжения, V	Цена, руб Розница
NORMA 3500(HV)	3.5	12	150÷300	31,300
NORMA 5000(HV)	5	15		35,600
NORMA 7500(HV)	7.5	20		41,900
NORMA 9000(HV)	9	21		47,400
NORMA 12000(HV)	12	27		60,700
NORMA 15000(HV)	15	34		79,300
NORMA 20000(HV)	20	35		92,400

Стабилизаторы однофазные OPTIMUM +

1. Точность стабилизации ± 4,5%
2. Мультиуровневая защита по току
3. Многофункциональный ЖК дисплей
4. Защита на повышенное напряжение
5. Полный спектр внутренних и внешних защит
Предельный диапазон входных напряжений: (LV)85-230V; (HV)145-310V

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Номинальный диапазон входного Напряжения, V	Цена, руб Розница
OPTIMUM+ 5000(LV)	5	17	95÷220	40,900
OPTIMUM+ 7500(LV)	7.5	20		47,300
OPTIMUM+ 9000(LV)	9	21		55,200
OPTIMUM+ 12000(LV)	12	26		65,200
OPTIMUM+ 15000(LV)	15	34		92,800
OPTIMUM+ 20000(LV)	20	35		109,500
OPTIMUM+ 5000(HV)	5	17	165÷300	42,900
OPTIMUM+ 7500(HV)	7.5	20		49,700
OPTIMUM+ 9000(HV)	9	21		58,000
OPTIMUM+ 12000(HV)	12	26		68,500
OPTIMUM+ 15000(HV)	15	34		97,400
OPTIMUM+ 20000(HV)	20	35		115,000

Стабилизаторы однофазные STANDARD

1. Точность стабилизации ± 3%
2. Мультиуровневая защита по току
3. Многофункциональный ЖК дисплей
4. Защита на повышенное напряжение
5. Полный спектр внутренних и внешних защит
Предельный диапазон входных напряжений: (LV)85-215V; (HV)150-305V

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Номинальный диапазон входного Напряжения, V	Цена, руб Розница
STANDARD 5000(LV)	5	17	100÷205	45,200
STANDARD 7500(LV)	7.5	21		52,300
STANDARD 9000(LV)	9	21		61,200
STANDARD 12000(LV)	12	26		79,100
STANDARD 15000(LV)	15	34		102,600
STANDARD 20000(LV)	20	35		117,800
STANDARD 5000(HV)	5	17	175÷290	47,500
STANDARD 7500(HV)	7.5	21		54,900
STANDARD 9000(HV)	9	21		64,300
STANDARD 12000(HV)	12	26		83,100
STANDARD 15000(HV)	15	34		107,700
STANDARD 20000(HV)	20	35		123,700
STANDARD 35000 (HV)	35	100		239,300
STANDARD 50000 (HV)	50	110		317,500

Стабилизаторы однофазные UNIVERSAL

1. Точность стабилизации ± 1,5%
2. Мультиуровневая защита по току
3. Многофункциональный ЖК дисплей
4. Защита на повышенное напряжение
5. Полный спектр внутренних и внешних защит
Предельный диапазон входных напряжений: (LV)85-225V; (HV)145-310V

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Номинальный диапазон входного Напряжения, V	Цена, руб Розница
UNIVERSAL 5000(LV)	5	18	100÷210	51,800
UNIVERSAL 7500(LV)	7.5	22		59,500
UNIVERSAL 9000(LV)	9	23		68,100
UNIVERSAL 12000(LV)	12	27		91,900
UNIVERSAL 15000(LV)	15	35		129,600
UNIVERSAL 20000(LV)	20	36		143,100
UNIVERSAL 5000 (HV)	5	18		54,400
UNIVERSAL 7500 (HV)	7.5	22		62,500

UNIVERSAL 9000 (HV)	**9**	**23**	**175÷290**	**71,500**
UNIVERSAL 12000 (HV)	**12**	**27**		**96,500**
UNIVERSAL 15000 (HV)	**15**	**35**		**136,100**
UNIVERSAL 20000 (HV)	**20**	**36**		**150,300**

ЭНЕРГОТЕХ

www.energoteh.su
+7(495)150-25-57; +7(928)758-83-68; +7(985)511-22-00

Стабилизаторы OPTIMUM + трехфазные

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Рабочий диапазон Входного линейного Напряжения, V	Цена, руб Розница
OPTIMUM+ 5000x3	15	66	220÷450	135,300
OPTIMUM+ 7500x3	23	72		154,500
OPTIMUM+ 9000x3	27	74		178,200
OPTIMUM+ 12000x3	36	95		209,700
OPTIMUM+ 15000x3	45	114		292,500
OPTIMUM+ 20000x3	60	125		344,700
OPTIMUM+ 5000(HV)x3	15	66	285÷520	142,100
OPTIMUM+ 7500(HV)x3	23	72		162,200
OPTIMUM+ 9000(HV)x3	27	74		187,100
OPTIMUM+ 12000(HV)x3	36	95		220,200
OPTIMUM+ 15000(HV)x3	45	114		307,100
OPTIMUM+ 20000(HV)x3	60	125		361,900

Стабилизаторы STANDARD трёхфазные

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Рабочий диапазон входного линейного Напряжения, V	Цена, руб Розница
STANDARD 5000x3	15	66	245÷460	148,200
STANDARD 7500x3	22.5	72		169,500
STANDARD 9000x3	27	74		196,200
STANDARD 12000x3	36	95		251,400
STANDARD 15000x3	45	114		321,900
STANDARD 20000x3	60	125		369,600
STANDARD 35000x3	105	336		790,700
STANDARD 50000x3	150	369		1,051,900
STANDARD 75000x3	225	655		2,006,100
STANDARD 100000x3	300	710		2,648,500
STANDARD 5000x3(HV)	15	66	305÷500	155,600
STANDARD 7500x3(HV)	22.5	72		178,000
STANDARD 9000x3(HV)	27	74		206,000
STANDARD 12000x3(HV)	36	95		264,000
STANDARD 15000x3(HV)	45	114		338,000
STANDARD 20000x3(HV)	60	125		388,100
STANDARD 35000x3(HV)	105	336		824,900
STANDARD 50000x3(HV)	150	369		1,097,200

Стабилизаторы INFINITY трёхфазные

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Рабочий диапазон Входного линейного Напряжения, V	Цена, руб Розница
INFINITY 5000x3	15	66	200÷495	155,100
INFINITY 7500x3	22.5	72		177,000
INFINITY 9000x3	27	77		205,200
INFINITY 12000x3	36	95		262,800
INFINITY 15000x3	45	117		337,200
INFINITY 20000x3	60	125		387,900
INFINITY 35000x3	105	336		824,900
INFINITY 50000x3	150	369		1,097,200
INFINITY 75000x3	225	655		2,093,100
INFINITY 100000x3	300	710		2,763,700

Стабилизаторы UNIVERSAL трёхфазные

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Рабочий диапазон Входного линейного Напряжения, V	Цена, руб Розница
UNIVERSAL 5000x3	5	66	250÷450	168,000
UNIVERSAL 7500x3	7.5	72		191,100
UNIVERSAL 9000x3	9	77		216,900
UNIVERSAL 12000x3	12	95		289,800
UNIVERSAL 15000x3	15	117		402,900
UNIVERSAL 20000x3	20	125		445,500
UNIVERSAL 5000 (HV)x3	5	66	305÷500	176,400
UNIVERSAL 7500 (HV)x3	7.5	72		200,700
UNIVERSAL 9000 (HV)x3	9	77		227,700
UNIVERSAL 12000 (HV)x3	12	95		304,300
UNIVERSAL 15000 (HV)x3	15	117		423,000
UNIVERSAL 20000 (HV)x3	20	125		467,800

Стабилизаторы PRIME трёхфазные

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Рабочий диапазон Входного линейного Напряжения, V	Цена, руб Розница
PRIME 6000x3	18	95	242÷502	233,700
PRIME 9000x3	27	128		277,500
PRIME 12000x3	36	146		413,000
PRIME 15000x3	45	179		442,700
PRIME 20000x3	60	185		479,300

Стабилизаторы TOP трёхфазные

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Рабочий диапазон Входного линейного Напряжения, V	Цена, руб Розница
TOP 6000x3	18	95	251÷485	254,700
TOP 9000x3	27	131		309,000
TOP 12000x3	36	149		454,700
TOP 15000x3	45	182		490,700
TOP 20000x3	60	188		526,400

ЭнергоТех
www.energotex.su
+7(495)150-25-57; +7(928)758-83-68; +7(985)511-22-00

Стойка к трехфазным стабилизаторам +БКС+БС STANDARD, OPTIMUM+, UNIVERSAL, INFINITY

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Габариты, ГхШхВ, мм	Цена, руб Розница
5- 12 кВА с блоком контроля 3х фазной сети и ручным по фазным байпасом (БКС+БС)	15-36	18	300x340x1800	48,500
15-20 кВА с блоком контроля 3х фазной сети и ручным по фазным байпасом (БКС+БС)	45-60	19	300x385x1800	60,100

Стойка к трехфазным стабилизаторам +БКС+БС PRIME и TOP

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Габариты, ГхШхВ, мм	Цена, руб Розница
СТОЙКА TOP-PRIME 6- 9 кВА с блоком контроля 3х фазной сети и ручным по фазным байпасом (БКС+БС)	18-27	20	300x500x1500	45,900
СТОЙКА TOP-PRIME 12-20 кВА с блоком контроля 3х фазной сети и ручным по фазным байпасом (БКС+БС)	36-60	23	350x600x1500	62,300

Стойка к трехфазным стабилизаторам PRIME и TOP

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Габариты, ГхШхВ, мм	Цена, руб Розница
СТОЙКА TOP-PRIME 6-9 кВА	18-27	17	300x500x1500	25,300
СТОЙКА TOP-PRIME 12-20 кВА	36-60	20	350x600x1500	34,800

Модуль трехфазного внешнего байпаса и синхронизации фаз (БКС)

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Габариты, ГхШхВ, мм	Цена, руб Розница
БКС 5-9 кВа с ручным по фазным байпасом	**15-27**	11	235x425x350	27,300
БКС 12-20 кВа с ручным по фазным байпасом	**36-60**	14	235x525x350	46,500
БКС 35 кВа с ручным по фазным байпасом	**105**	36	315x745x670	107,000
БКС 50 кВа с ручным по фазным байпасом	**150**	39	315x745x670	144,700
БКС 75 кВа с ручным по фазным байпасом	**225**	70	500x800x1600	231,900
БКС 100 кВа с ручным по фазным байпасом	**300**	80	500x800x1600	306,700

Всепогодный Однофазный шкаф с внешним байпасом и синхронизацией фаз (IP 33)

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Габариты, ГхШхВ, мм	Цена, руб Розница
Для моделей от 5 кВа до 20 ква STANDARD, OPTIMUM+, UNIVERSAL, INFINITY	**5-20**	21	290x650x550	36,700
Для моделей от 6 кВа до 20 ква PRIME и TOP	**6-20**	28	390x855x510	43,600

Всепогодный Трехфазный шкаф с внешним байпасом и синхронизацией фаз (IP 33)

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг не более	Габариты, ГхШхВ, мм	Цена, руб Розница
Для моделей от 5 кВа до 20 ква STANDARD, OPTIMUM+, UNIVERSAL, INFINITY	15-60	69	365x695x1650	114,900
Для моделей от 6 кВа до 20 ква PRIME и TOP	18-60	64	425x895x1515	121,700